SENADO DE LA NACION
SUBDIRECCION DE COMPRAS
H. Yrigoyen 1760 - piso 2º - Of. 228
Tel. 4010-3250/2 Fax. 4010-3253
www.senado.gov.ar

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PEDIDO DE PRESUPUESTO
TRAMITE SIMPLIFICADO

EXPEDIENTE Nº: SA-1932/2004	APERTURA DE LAS OFERTAS	
ACTUACION: CONTRATACION DIRECTA N°28/2004	FECHA 20-07-04	HORA 13:00

IMPRESCINDIBLE PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA:

- DECLARACION JURADA ADJUNTA.
- CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN AFIP.
- PAGARE POR EL 5% DEL VALOR COTIZADO.-

En caso de poseer "NUMERO DE ALTA BENEFICIARIO", (SISTEMA DE CUENTA UNICA DE TESORO), implementado por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, se deberá adjuntar a la oferta comprobante del mismo. Para el caso de no poseerlo y resultar adjudicatario/a, se deberá proceder a su tramitación para la presentación de la factura.-

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS HABILES.-

PLAZO DE ENTREGA: Indicar el menor el cual no deberá exceder los 10 días hábiles.-

CONDICIONES DE PAGO: SIETE (7) DIAS DE LABRADA EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.-

"IMPORTANTE"

PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

LAS OFERTAS DEBERAN SER EN FORMULARIOS DE LA FIRMA IDENTIFICADO CON UNA **"X"** SEGÚN ART. 9º DE LA R.G. 3803/94, CON LA LEYENDA **"DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA"**, REDACTADOS POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO, POR DUPLICADO, FIRMADAS EN TODAS SUS HOJAS Y PRESENTADAS EN SOBRE COMUN, INDICANDO LA ACTUACION CORRESPONDIENTE, FECHA Y HORA DE APERTURA.

. Saluda a Ud. Muy atentamente

JORGE E. LEMORETA
SUBDIRECTOR DE COMPRAS
H. SENADO DE LA NACION
SUBDIRECTOR DE COMPRAS

***SEÑOR PROVEEDOR:** Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan, conforme lo establecido por el Decreto 1023/01, reglamentado DP 632/2002 de este H. Senado de la Nación.-*

Renglón	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	27	**Camisas de trabajo**, color beige, cuello pegado, mangas largas con puños simples con ojal y botón que abrocha, dos bolsillos superiores tipo plaque con tapa y refuerzos en sus puntos de atraque. Todas las costuras sobrecosidas, prendedura con botones de galalit o plástico en color al tono con la tela, conforme el ANEXO I el cual se adjunta y forma parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones. **TALLE: 40 42 44 46 48 50** **CANTIDAD: 8 9 7 1 1 1**
2	27	**Pantalones de trabajo**, color beige, modelo derecho; con dos bolsillos inclinados y uno monedero al frente, y dos bolsillos traseros todos con refuerzos en sus puntos de atraque. Cintura con pasacintos, apertura de bragueta con botón y ojal. Todas sus costuras sobrecosidas, conforme el ANEXO I el cual se adjunta y forma parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones. **TALLE: 40 42 44 46 48 50** **CANTIDAD: 2 6 8 6 4 1**
3	13	**Camperas de trabajo**, color beige. Cuello pegado, mangas largas con puños con ojal y botón que abrocha, dos bolsillos superiores tipo plaque con tapa y botón, dos inferiores internos, presilla de ajuste a la altura de la cintura, con abrigo de guata liviana matelaseada, cierre a cremallera, conforme el ANEXO I el cual se adjunta y forma parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones. **TALLE: M L XL XXL** **CANTIDAD: 4 7 1 1**

SIGUE EN HOJA N° 2

4	24	**Guardapolvos de trabajo**, para dama, color beige, modelo clásico, largo hasta las rodillas, con tres bolsillos exteriores tipo plaque, martingala, cuello y solapa, prendedura con botones de galalit o plástico en color al tono con la tela. Todas las costuras reforzadas, conforme el ANEXO I el cual se adjunta y forma parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones. **TALLE: 42 44 46 48 50 52 54 56** **CANTIDAD: 1 5 5 4 1 4 3 1**
5	30	**Pares de guantes**, confeccionados en cuero descarne, puño corto, con refuerzo en la palma, conforme el ANEXO I el cual se adjunta y forma parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones.
6	13	**Pares de botines de seguridad**, modelo clásico, color negro, conforme el ANEXO I el cual se adjunta y forma parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones. **TALLE: 40 41 42 43** **CANTIDAD: 4 3 4 2**
7	10	**Faja lumbar**, conforme el ANEXO I el cual se adjunta y forma parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones. **TALLE: S M L XL XXL** **CANTIDAD: 2 2 2 2 2**

CLAUSULAS PARTICULARES:

1.- Se cotizarán únicamente elementos de primera calidad, tanto en los materiales empleados como en los detalles de terminación .-

2.- En caso de ser solicitadas muestras, las mismas se deberán remitir dentro de las 48 hs. a la Junta de Evaluación, sita en H. Yrigoyen 1708 Piso 2° Oficina "228" – Capital Federal

3.- El Adjudicatario deberá entregar en lotes según talle, con su numero bien visible, cada uno en su bolsa de nylon o caja individual.-

.

APERTURA DE LAS OFERTAS:

SUBDIRECCION DE COMPRAS - H. Yrigoyen 1708, PISO 2do. "228" – Capital Federal

LUGAR DE ENTREGA :

DEPARTAMENTO SUMINISTROS – A.ALSINA 1881- CAPITAL FDERAL

mat

17.

ANEXO I

Requisitos de la tela

- **ITEM 1 – Camisa de trabajo (para hombre):** La tela al igual que la entretela tendrá las siguientes características:
Ligamento: Sarga 2/1.
Hilado: Torsión s; composición algodón 65% y poliéster 35%.
Deberá cumplir las normas IRAM según cuadro adjunto

Ensayo	Min.	Max.	Norma
Masa por metro cuadrado	185 g		IRAM 7508
Hilos por cm	36		IRAM 7537
Pasadas por cm	16		IRAM 7537
Resistencia a la tracción (urdimbre)	50 kg		IRAM 7509
Resistencia a la tracción (trama)	33 kg		IRAM 7509
Resistencia al desgarramiento (urdimbre)	2900 g		IRAM 7510
Resistencia al desgarramiento (trama)	2900 g		IRAM 7510
Estabilidad dimensional (urdimbre)		2%	IRAM G 7809
Estabilidad dimensional (urdimbre)		2%	IRAM G 7809 IRAM G 7810 IRAM G 7811
Solidez al lavado (cambio de color)	4		IRAM B 13517
Solidez al lavado (transferencia de color)	4-5		IRAM B 13517
Solidez al blanqueo con hipoclorito de sodio (fuerte)	4		IRAM B 13507
Solidez al frote seco	4-5		IRAM B 13509
Solidez al frote húmedo	4		IRAM B 13509
Solidez al sudor ácido (cambio de color)	4.5		IRAM B 13533
Solidez al sudor ácido (transferencia de color)	4-5		
Solidez al sudor alcalino (cambio de color)	4-5		
Solidez al sudor alcalino (transferencia de color)	4-5		
Solidez a la luz del día	5-6		IRAM B 13530

ARQ. ANDREA V. CADEL
Jefa Depto. De Higiene y Seguridad
Subdirección de Obras y Mantenimiento
H. Senado de la Nación

- **ITEM 2 – Pantalón de trabajo (para hombre):** La tela al igual que la entretela tendrá las características idem ítem 1, siendo:
Ligamento: Sarga 3/1.
Hilado: Torsión s; composición algodón 65% y poliéster 35%.

- **ITEM 3 – Campera de trabajo (para hombre) de abrigo:** La tela al igual que la entretela tendrá las siguientes características:
Ligamento: Sarga 3/1.
Hilado: Torsión s; composición algodón 65% y poliéster 35%.
Deberá cumplir las normas IRAM según cuadro adjunto

Ensayo	Min.	Max.	Norma
Masa por metro cuadrado	238 g		IRAM 7508
Hilos por cm	36		IRAM 7537
Pasadas por cm	16		IRAM 7537
Resistencia a la tracción (urdimbre)	50 kg		IRAM 7509
Resistencia a la tracción (trama)	33 kg		IRAM 7509
Resistencia al desgarramiento (urdimbre)	2900 g		IRAM 7510
Resistencia al desgarramiento (trama)	2900 g		IRAM 7510
Estabilidad dimensional (urdimbre) (lavado 2° - Secado c - sin tambler)		2%	IRAM-INTI-CIT 7809 G IRAM-INTI-CIT 7810 G IRAM-INTI-CIT 7811 G
Estabilidad dimensional (trama) (lavado 2° - Secado c - sin tambler)		2%	IRAM-INTI-CIT 7809 G IRAM-INTI-CIT 7810 G IRAM-INTI-CIT 7811 G
Solidez al lavado (cambio de color)	4		IRAM AAQCT B 13516
Solidez al lavado (transferencia de color)	4		IRAM AAQCT B 13517
Solidez al blanqueo con hipoclorito de sodio (fuerte)	4		IRAM AAQCT B 13507
Solidez al frote seco	4		IRAM AAQCT B 13519
Solidez al frote húmedo	4		IRAM AAQCT B 13519
Solidez al sudor ácido (cambio de color)	4		IRAM AAQCT B 13533
Solidez al sudor ácido (transferencia de color)	4		
Solidez al sudor alcalino (cambio de color)	4		
Solidez al sudor alcalino (transferencia de color)	4		
Solidez a la luz del día	5		IRAM AAQCT B 13530

- **ITEM 4 – Guardapolvo de trabajo (para mujer):** La tela al igual que la entretela tendrá las siguientes características:
Ligamento: Sarga 2/1 S.
Hilado: Torsión s; composición algodón 65% y poliéster 35%.
Deberá cumplir las normas IRAM según cuadro adjunto

ANDREA V. GADEL
Depto. De Higiene y Seguridad
Dirección de Obras y Mantenimiento
H. Senado de la Nación

Ensayo	Min.	Max.	Norma
Masa por metro cuadrado	160 g		IRAM 7508
Hilos por cm	36		IRAM 7537
Pasadas por cm	16		IRAM 7537
Resistencia a la tracción (urdimbre)	9 daN/cm		IRAM-INTI-CIT G 7509
Resistencia a la tracción (trama)	7 daN/cm		IRAM-INTI-CIT G 7509
Resistencia al desgarramiento (urdimbre)	1600 cN		IRAM 7510
Resistencia al desgarramiento (trama)	1600 cN		IRAM 7510
Estabilidad dimensional (urdimbre y trama)	cm/100cm	2%	IRAM-INTI-CIT G 7548
Solidez al lavado (cambio de color)	4		IRAM-AAQCT B 13517
Solidez al blanqueo con hipoclorito de sodio	4		IRAM-AAQCT B 13507
Solidez al frote seco y húmedo	4		IRAM-AAQCT B 13519
Solidez al sudor ácido (cambio de color)	4		IRAM-AAQCT B 13533
Solidez al sudor ácido (transferencia de color)	4		
Solidez al sudor alcalino (cambio de color)	4		
Solidez al sudor alcalino (transferencia de color)	4		
Solidez a la luz del día	6		IRAM-AAQCT B 13530

- **ITEM 5 – Guantes:** Serán confeccionados con cuero de descarne, puño corto, con refuerzo en la palma y verificará la norma IRAM 3600-1

- **ITEM 6 – Botín de seguridad:** Deberán cumplir la norma IRAM 3610 en su fabricación y tendrán puntera de acero según Norma Iram 3643
las especificaciones técnicas serán las siguientes:

1) CAÑA Y CAPELLADA: Cuero vacuno vaca sport (Flor), Espesor 1.8 mm a 2,2 mm. Terminación graneada, color blanco la caña aproximadamente 6 cm.

2) FORRO DE LA CAÑA: Material textil no tejido con manta, color verde, espesor aproximado 1.5 mm.

3) FORRO DE LA CAPELLADA: Material textil no tejido con manta, color verde, espesor aproximado 1.5 mm.

4) LENGUETA: Del mismo material que la capellada y caña, acolchado con material textil no tejido con manta, color verde.

5) ACOLCHADO DE LA CAÑA: Borde superior de la caña, volcado y acolchado con espuma de poliuretano. Altura aproximada 3 cm.

6) PUNTERAS: Se proveen con puntera de acero

7) CONTRAFUERTE: Construido en material no tejido termoconformado, compuesto por fibras sintéticas.

8) PLANTILLAS:

a) DE ARMADO: Construida en material sintético tipo Texón, espesor aproximado 2 mm, Unida a la caña, capellada y forro por costura "Strobel" sistema "Pullman".

b) DE PRESENTACIÓN: Enteriza, confeccionada en material textil no tejido con manta, color verde, espesor aproximado 3 mm.

9) APARADO: Hilo con polifilamento de Nylon Nº 30 bondeado, para costura del corte y plantilla de armado.

ANDREA V. CADEL
Subdirección de Obras y Mantenimiento
H. Senado de la Nación

10) OJALES PARA CORDONES: Cuatro pares de ojales con ojalillos metálicos y aplique en zona de caña.
11) CORDONES: Redondos con herretes plásticos, largo 0.80 cm. confeccionados con fibras sintéticas y algodón.
12) PLANTA: Suela de caucho termoplastico marca FEBO pegado y cosido al corte.

ITEM 7 – Faja Lumbar: O soportes ergonómicos lumbares, los más indicados serían los elastizados de alta exigencia con doble ajuste y tiradores regulables, no existiendo normalización alguna para este tipo de protectores y siendo criterio de este Departamento el no uso de los mismos, ya que son útiles siempre y cuando estén colocadas correctamente y haya una exhaustiva capacitación en levantamiento de carga, para que esto **no** incurra en una falsa protección y sea peor el remedio que la enfermedad. Además traen problemas de dermatitis, hongos, etc.
En los casos de personas con problemas lumbares, las mismas están incapacitadas para realizar esfuerzos, por lo cual este Dto. aconsejaría el uso de corsettes.

Son 4 Fojas.

Ing. ANDREA V. CADEL
Jefa Depto. De Higiene y Seguridad
Subdirección de Obras y Mantenimiento
H. Senado de la Nación